

PRESOSTAT - jednoduchý

Pressure Control (Single pressure)



Pro použití s fluorovými chladivy, vzduchem a kapalinou. (Přípustná teplota tekutiny: -10°C - +120°C).
Montážní svorky jsou dodávány jako standard.
Nové mikrosčinače zajišťují sladěné zapínání.

*For use with fluorinated refrigerants as well as with air and liquid. (Allowable Fluid Temp.: -10°C - +120°C).
Mounting bracket supplied as standard.
Novel micro-switch ensures reliable switching.*

KÓD Code	MODEL Model	ROZSAH (Bar) Range		DIFFERENCE (Bar) Differential		TOVÁRNÍ NASTAVENÍ Factory Setting		MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TLAK (Bar) Max. Bellows Press	CENA Kč / 1 ks Price Kč / 1 pc	CENA EUR/ks Price Eur/pc
		Min.	Max.	Min.	Max.	Off	On			
14 091	HLP 503	- 0,7	3	0,2	1,5	2	1	16,5		
14 092	HLP 506	- 0,7	6	0,6	4	3	2	16,5		
14 093	HLP 506M	- 0,7	6	Dvojitě napětí <1		3	Manual Reset	16,5		
14 097	HLP 530D	5	30	5	10	20	15	35		
14 099	HLP 530	8	30	Pevný 3-5		20	15 - 17	35		

PRESOSTAT - dvojitý

Pressure Control (Dual pressure)



Pro použití s fluorovými chladivy, vzduchem a kapalinou. (Přípustná teplota tekutiny: -10°C - +120°C).
Montážní svorky jsou dodávány jako standard.
Nové mikrosčinače zajišťují sladěné zapínání.

*For use with fluorinated refrigerants as well as with air and liquid. (Allowable Fluid Temp.: -10°C - +120°C).
Mounting bracket supplied as standard.
Novel micro-switch ensures reliable switching.*

KÓD CODE	MODEL Model	Výtláčná strana Pressure side	ROZSAH (Bar) Range		DIFFERENCE (Bar) Differential		TOVÁRNÍ NASTAVENÍ Factory Setting		MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TLAK (Bar) Max. Bellows Press	CENA Kč / 1 ks Price Kč / 1 pc	CENA EUR/ks Price Eur/pc
			Min.	Max.	Min.	Max.					
14 100	HLP 830	Nízké nap.	- 0,7	6	0,6	4	3	2	16,5		
		Vysoké nap.	8	30	Pevně 3 - 5		2	15	35		
14 101	HLP 830HM	Nízké nap.	- 0,7	6	0,6	4	3	2	16,5		
		Vysoké nap.	8	30	Dvojitě napětí <4		20	Manual Reset	35		