

ODLUČOVAČ OLEJE

Oil Separator

Vzduchotěsně svařená konstrukce.
Antikoroziní nátěr.
Maximální pracovní tlak: 3,1 Mpa

Hermetic welded construction with steel oil return relief (1/4" or 3/8" SAE Connection)
Solid copper-connections.
Corrosion resistant paint.
Maximum working pressure: 3,1 Mpa.



KÓD Code	MODEL Model	PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY (palce) Connection size (Inch)	ROZMĚRY A (palce) Dimensions A (inch)		Vodní kapacity při teplotě chladiva 2452 (v gramech) Water Capacity in Grams at a Liquid Temp. 2452				CENA Kč / ks Price Kč / pc	CENA EUR / ks Price Eur / pc		
			A (inch)	A (inch)	R12 -40°F +40°F	R22 -40°F +40°F	R502 -40°F +40°F	R134a -40°F +40°F				
14 152	HL-TDS569417	2-1/8	6	19,18	17	22	2	30	30	35	18	25-1/4

SACÍ AKUMULAČNÍ NÁDOBA

Suction Line Accumulator

Svisle montované.
Maximální pracovní tlak: 3,1 Mpa
Vyžaduje obrácený cyklus systému.
Akumulátor musí být instalován mezi kompresor a reverzační ventil.

Vertically mounted only install as close to the compressor as possible.
Maximum working pressure: 3,1 Mpa
Reverse cycle system required. Accumulator should be installed between the compressor and the reversing valve.



KÓD Code	MODEL Model	NAPOJENÍ (palce) Connection size (Inch)	ROZMĚRY B (palce) Dimensions B (inch)		NOMINÁLNÍ KAPACITA (t) Nominal Capacity (tons)			CENA Kč / ks Price Kč / pc	CENA EUR / ks Price Eur / pc
			B (inch)	A (inch)	R12/22	R404a	R134a		
14 164	HL-TDS210	1-5/8"	22,63	6,5	23,8	22,5	23,1		

PRŮHLEDÍTKO

Sight Glass

Jednoduchá viditelnost, extra citlivé vlhkostní částice se zbarvují v závislosti na procentu vlhkosti v systému.
Max. pracovní tlak: 35 bar.
Max. pracovní teplota: 70°C.

Incorporate easy viewing, extra sensible moisture element changes colour according to the percentage of moisture in the system.
Max. Working pressure: 35 bar
Max. Working Temp.: 70°C



KÓD Code	MODEL Model	PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR (palce) Connection Size (inch)	CELKOVÁ DÉLKA (mm) Overall Length (mm)	HMOTNOST (g) Weight (Grams)	CENA Kč / ks Price Kč / pc	CENA EUR / ks Price Eur / pc
14 129	HLL22S	1/4" ODF - pájené	130	120		
14 130	HLL33S	3/8" ODF - pájené	128	155		
14 131	HLL44S	1" ODF - pájené	148	200		
14 132	HLL55S	5/8" ODF - pájené	150	245		
14 133	HLL66S	3/4" ODF - pájené	152	305		
14 134	HLL77S	7/8" ODF - pájené	174	365		
14 170	HLL22	1/4" SAE - šroubovací	71,5	130		
14 171	HLL33	3/8" SAE - šroubovací	77,5	165		
14 172	HLL44	1/2" SAE - šroubovací	81,5	210		
14 173	HLL55	5/8" SAE - šroubovací	89,5	255		
14 174	HLL66	3/4" SAE - šroubovací	93	315		
14 175	HLL77	7/8" SAE - šroubovací	94	375		