

OBSAH :**Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům (dveřím)**

1. Charakteristika a použití
2. Standardní rozměry
3. Popis standardního provedení
4. Technické parametry
5. Nadstandardní provedení za příplatek
6. Stavební příprava
7. Záruční lhůty
8. Předání, školení uživatele
9. Poznámky

Vážení zákazníci,

Vámi zakoupené dveře u firmy **FRIGOMONT a.s., IČ: 26032732** jsou ve shodě s ustanoveními **NAŘÍZENÍ EU č. 305/2011**, pokud budou **instalovány a užívány v souladu s technickým listem, provozními podmínkami a montážním manuálem daného typu dveří.**

Dodržováním všech zásad zde uvedených můžete předejít budoucím problémům s funkcí, bezpečností, záručním a pozáručním servisem těchto výrobků.

Dveře jsou ve shodě s **Přílohou ZA ČSN EN 14351-1:2006+A1:2010 – Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1 : Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.** Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14351-1:2006+A1:2010

Montáž dveří společnosti FRIGOMONT a.s. mohou provádět pouze proškolené odborné montážní firmy výrobcem.

Upozornění: společnost FRIGOMONT a.s. neodpovídá za neodbornou a chybnou montáž dveří a za následné problémy plynoucí z nedodržení podmínek v návodu na montáž, technickém listu výrobku a provozních podmínkách dveří!

Pro správnou funkci a vzhled dveří je při montáži nutno dodržovat následující podmínky:

- ✓ pracujte opatrně a pečlivě, předcházejte znečištění a poškození dveří, jejich součástí a povrchové úpravy i s ohledem na návazné stavební práce
- ✓ manipulaci dveřmi provádějte dostatečným počtem pracovníků
- ✓ během montáže musí být dveře zajištěny proti pádu na fyzické osoby a proti zničení
- ✓ během montáže ponechte na dveřích a jejich částech ochrannou fólii, tuto odstraňte až po dokončení montáže
- ✓ namontované dveře pečlivě seříd'te (chod dveří musí být plynulý a hladký)
- ✓ odstraňte ocelové piliny a třísky vzniklé od vrtání, řezání a broušení a to okamžitě, nejlépe tlakem vzduchu
- ✓ odstraňte špínu pokud možno ještě před uschnutím, toto se týká zejména montážních pěn a tmelů
- ✓ stavební otvor musí být připraven dle technických listů jednotlivých typů dveří.

Použití, dodávka a montáž dveří je možno konzultovat u dodavatele dveří společnosti FRIGOMONT a.s., informace na čísle tel.: +420 384 420 415, fax: +420 384 420 042, e-mail: dvere@frigomont.cz

Děkujeme za Vaši důvěru ve výrobky společnosti FRIGOMONT a.s.

V Borku dne 1. prosince 2013

Petr Píša
Prokurista

TEL.: 00420/384/ 420 415
FAX: 00420/384/ 420 042
E-mail: frigomont@frigomont.cz
Web: <http://www.frigomont.cz>

IČO: 260 32 732
DIČ: CZ26032732
Adresa:
Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 155333416/0600
Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice

1. Charakteristika a použití:

provozní polochladírenské NEFALCOVANÉ otočné dveře určené do výroben, skladů, kanceláří, sociálních zařízení, veškerých potravinářských a gastronomických provozů apod., dveře lze použít i jako venkovní – podmínkou je plusová teplota interiéru a montáž ochranné okapové stříšky nad dveře. Tento typ dveří je možné dodat i ve dvoukřídlém** provedení a v provedení s kapličkou o rozměru 400x400 mm pro průchod např. trubkové dráhy.

Dveře ve standardním provedení nejsou určeny do agresivního prostředí.

Dle ČSN 14 8102/Z1, Vyhl. MZd. č.38/2001 Sb výrobek **vyhovuje na zdravotní nezávadnost a vhodnost pro nepřímý styk s potravinami.**

2. Standardní rozměry dveří:

Dveře polochladírenské otočné – standardní provedení	
Rozměr jednokřídlých dveří-světlost otvoru	Rozměr dvoukřídlých dveří-světlost otvoru
Šířka L/výška H (mm)	Šířka L/výška H (mm)
600 x 2000	1200 x 2000
700 x 2000	1200 x 2100
700 x 2100	1200 x 2200
700 x 2200	1300 x 2000
800 x 2000	1300 x 2100
800 x 2100	1300 x 2200
800 x 2200	1400 x 2000
900 x 2000	1400 x 2100
900 x 2100	1400 x 2200
900 x 2200	1500 x 2000
1000 x 2000	1500 x 2100
1000 x 2100	1500 x 2200
1000 x 2200	1600 x 2000
1200 x 2000	1600 x 2100
1200 x 2100	1600 x 2200
1200 x 2200	1800 x 2200
Jiný rozměr po dohodě	viz: tel. a fax



Upozornění: součástí dodávky je pouze křídlo, zárubeň je nutné specifikovat a objednat zvlášť.

TEL.: 00420/384/ 420 415
FAX: 00420/384/ 420 042
E-mail: frigomont@frigomont.cz
Web: http://www.frigomont.cz

IČO: 260 32 732
DIČ: CZ26032732
Adresa:
Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 155333416/0600
Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice

3. Popis standardního provedení dveří DV 40 OFFICE:

- ✓ jednokřídlé i dvoukřídlé** provedení dveří (za příplatek lze i v provedení s kapličkou standardního rozměru 400x400 mm)
- ✓ křídlo nefalcové zateplené tloušťky do 40 mm orámované eloxovaným hliníkovým profilem* tloušťky do 46 mm, **ve standardu těsnící kartáč ve spodní části křídla****, bez klapačky (střelka kliky a zámku není krytá – lze za příplatek).
Změna hliníkového profilu vyhrazena dle výrobce na základě konstrukčních požadavků a skladových zásob výrobce.
- ✓ povrchová úprava křídla:
ZÁKLADNÍ PŘÍPLATEK – LAKOVANÉ BÍLÉ: pozinkovaný lakovaný plech tloušťky do 0,6 mm, barva bílá, za příplatek lze i jiné barevné provedení povrchu křídla (právo na změnu provedení křídla vyhrazeno)
- ✓ pevné hliníkové eloxované panty – počet a rozmístění pantů je závislý na šířce a výšce dveří
- ✓ balení dveří standard ***: vlnitý papír, folie, expediční a balný list, výrobní štítek, označení výrobce (dodavatele), označení český výrobek, označení ČSN EN ISO, značka CE
- ✓ dokumentace dodávaná k výrobku: **Záruční list, Prohlášení o vlastnostech**
- ✓ Ostatní dokumenty - reklamační řád, provozní podmínky, technický list, montážní manuál, jsou dostupné na www.frigomont.cz
- ✓ informace na čísle tel.: +420 384 420 415, fax: +420 384 420 042, e-mail: dvere@frigomont.cz

TEL.: 00420/384/ 420 415
FAX: 00420/384/ 420 042
E-mail: frigomont@frigomont.cz
Web: <http://www.frigomont.cz>

IČO: 260 32 732
DIČ: CZ26032732
Adresa:
Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 155333416/0600
Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice

4. Technické parametry (deklarované vlastnosti) dveří DV 40 OFFICE:

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1:2006+A1:2010	Protokol o počátečních zkouškách typu
Vodotěsnost	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje (ČSN 14 8102, Vyhl. MZd.č.38/2001 Sb.)	č. 12/03/104 z 25.4.2003
Odolnost proti zatížení větrem	npd	-
Odolnost proti nárazu	Třída 3	č. A 092/2004
Únosnost bezpečnostních zařízení	Tř. 3	č. A 168/2007
Výška	deklarovaná	výrobce
Možnost úniku	npd	-
Ovládací síly (jen automatická zařízení)	npd	-
Akustické vlastnosti	npd	-
Součinitel prostupu tepla: - polochladírenské dveře – pásmo A	U_D do 0,8 W/m ² .K	č. 050-010807
Radiační vlastnosti	npd	-
Průvzdušnost	npd	-


TEL.: 00420/384/ 420 415
FAX: 00420/384/ 420 042
E-mail: frigomont@frigomont.cz
Web: http://www.frigomont.cz

IČO: 260 32 732
DIČ: CZ26032732
Adresa:
Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476


Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 155333416/0600
Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice

5. Nadstandardní provedení dveří DV 40 OFFICE (za příplatek):

- provedení nerez/hliník: křídlo – bezfalcové zateplené tloušťky do 40 mm povrch nerez plech hladký, popř. kroužkový tl. do 0,8 mm orámované eloxovaným hliníkovým profilem*
- evropská vložka zámku FAB (3ks klíčů)
- kování: dělená nerezová klika/klika (nebo za příplatek klika/koule), zámek na FAB vložku s roztečí 72 mm
- panikové madlo na vnitřní stranu křídla
- panikový zámek, nedělený štítek klika/klika z lehkých kovů s povrchovou úpravou
- panikový zámek, nedělený štítek klika/koule z lehkých kovů s povrchovou úpravou
- bezpečnostní štítek klika/klika nedělený s povrch. úpravou + bezpeč. vložka zámku FAB, 3ks klíčů
- kaplička pro průchod dráhy standardní rozměr 400 x 400 mm, jiný rozměr po dohodě
- PE protinarážecí hrana standardní výška 150 mm
- protikopová deska ve sklolaminátovém provedení (embos bílý nebo šedý) výška 330 mm
- nerez úprava – křídlo hladký nerez plech, orámování křídla eloxovaným hliníkovým profilem
- křídlo dveří - nestandardní RAL (podmínkou provedení povrchu křídla z ocelového plechu)
- oválné plastové okno do křídla dveří rozměr 340x550 mm (výplň 4 mm plast – lexan do teplotně nerozdílných prostor) orámované speciálním elastickým profilem
- oblé plastové okno do křídla dveří do průměru 400 mm (výplň 4 mm plast – lexan do teplotně nerozdílných prostor) orámované speciálním elastickým profilem
- okno do křídla dveří z izolačního dvojskla (k=1,3) rozměru do 600x700 mm (bez bezpečnostní fólie) orámované hliníkovými eloxovanými profily*
- bezpečnostní fólie pro izolační okno nebo nadsvětlík
- samozavírač – FAB kovový lakovaný (bez požární odolnosti)
- plastové lomené madlo
- autonomní kontrola vstupu KLASIK 12V (otevření 1ks dveří kódem) – obsahuje elektronickou klávesnici, řídicí jednotku, el. otevírač dveří, tlačítko
- elektrický otevírač dveří BEFO (nutná specifikace napětí a funkce)
- větrací mřížka 500x140 mm ve spodní části křídla
- vložka zámku FAB pro WC (z jedné strany klíč, z druhé strany otočný kolík)
- bezpečnostní vložka zámku FAB, 3 klíče
- úprava vložky zámku na centrální generální klíč
- dveřní zarážka nerez z gumovým ochranným dorazem (pouze dodávka, bez montáže)
- zámek přídatný bezpečnostní třída OS2 nebo OS3
- práh dveří (nerezový, plastový nebo z tvrdého lakovaného dřeva)
- provedení dveří s kapličkou 400x400 mm
- hliníkový profil na krytí střelky kliky a zámku dveří (pouze na straně kliky)
- nadsvětlík 500x1000 mm, rám v provedení dveří s izolačním dvojsklem bez bezpečnostní fólie
- nadsvětlík 1000x1000 mm, rám v provedení dveří s izolačním dvojsklem bez bezpečnostní fólie

Samozavírač
Ramínkový
lakovanýPanikové
madlo

Nadsvětlík



Oblé plastové okno

Vložka cylindrická
FAB 29+35 + 3 klíče

TEL.: 00420/384/ 420 415
 FAX: 00420/384/ 420 042
 E-mail: frigomont@frigomont.cz
 Web: http://www.frigomont.cz

IČO: 260 32 732
 DIČ: CZ26032732
 Adresa:
 Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
 Číslo účtu: 155333416/0600
 Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice

6. Stavební příprava pro montáž dveří: montážní manuál je dostupný na www.frigomont.cz

Upozornění: 1/ stavební otvor ve vertikální rovině musí být rovný a perfektně kolmý k podlaze!
2/ příprava stavebního otvoru pro montáž dveří není obsažena v ceně dveří ani montáže!
3/ požadavek na rovinatost podlahy v místě pohybu dveřního křídla je ± 1 mm /1 m!
4/ pro montáž zárubně dveří je nutné ponechat volný prostor 100 mm na každou stranu od stavebního otvoru – z obou stran!

Stavební otvor pro hliníkovou obložkovou zárubeň dveří DV 40 OFFICE:

šířka stavebního otvoru = světlá šířka dveří +120 mm
výška stavebního otvoru = světlá výška dveří +60 mm

7. Záruční lhůty:

dodavatel dveří společnost FRIGOMONT a.s. poskytuje na dodané dveře záruku v následujícím členění:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| ▪ Elektrické a elektromechanické díly | 6 měsíců |
| ▪ Mechanické díly | 12 měsíců |
| ▪ Pevné části dveří | 24 měsíců |

Výše uvedené záruční lhůty platí za předpokladu dodržení podmínek pro montáž, používání, údržbu a čištění dveří stanovených v provozních podmínkách, v technickém listě daného typu dveří, montážním manuálu, v záručním listě a reklamačním řádu společnosti FRIGOMONT a.s.!

8. Předání dveří, školení uživatele

Po provedené montáži dveří proved'te zaškolení pověřeného zástupce uživatele výrobku a předejte mu standardně dodávanou dokumentaci dveří výrobce FRIGOMONT a.s. - **Prohlášení o vlastnostech**. Ostatní dokumenty - **Technický list, Provozní podmínky dveří, Záruční list a reklamační řád, Montážní manuál** jsou dostupné na www.frigomont.cz, kde jsou mimo jiné uvedeny zásady bezpečnosti při užívání výrobku.

9. Poznámky

- * přípravky pro čištění a dezinfekci dveří musí být vhodné pro hliník a lehké kovy
- ** upozorňujeme, že se nejedná o **plynotěsné provedení**, v místě styku těsnění a zárubně se mohou u dvoukřídle dveří objevit nepatrné netěsnosti a průsvity světla nemající vliv na funkčnost nebo tepelně izolační vlastnosti výrobku

Upozornění: dodávka standardního provedení dveří neobsahuje práh a kartáč, křídlo dveří se pohybuje nad podlahou ve výšce cca 10 až 15 mm, pro dotěsnění dveří je potřeba osadit do spodní části zárubně práh nebo spodní část křídla osadit kartáčem (viz příplatky str.4)

- *** standardní balení není vhodné pro přepravu zásilkovou službou! Výrobce neodpovídá za mechanické poškození výrobku touto službou

TEL.: 00420/384/ 420 415	IČO: 260 32 732	Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
FAX: 00420/384/ 420 042	DIČ: CZ26032732	Číslo účtu: 155333416/0600
E-mail: frigomont@frigomont.cz	Adresa:	Julíánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice
Web: http://www.frigomont.cz	Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476	